

# K 44-55

Raccord de réduction pour tubes, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 + 2         | filet ext. métrique cylindrique   |
| Étanchéité 1 + 2      | Joints bout à bout  |
| Raccord 3             | filet ext. métrique cylindrique   |
| Étanchéité 3          | Cône intérieur 24°  |
| Conception            | Forme T   |
| Fourniture            | avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou |
| Matériau              | Acier   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé  |



## Article

| Désignation    | G1         | Ø d2<br>(mm) | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| <b>K 44-55</b> | M 22 x 1,5 | 15           | 24        | 50         | 42         | 32         | 19         | 27 | 27 | 14 |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>K 440-39</b> | Corps, Acier |
|-----------------|--------------|