

K 440-105 / K 440-113

Corps, forme T

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Raccord 1 - 3 | filet ext. métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 - 3 | Cône intérieur 24° |
| Ajout de construction | sans contre-écrou |
| Construction | pour fixation sur paroi de cloison |
| Conception | Forme T |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-105 | 12 | - | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |
| K 440-113 | 12 | 10 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 56 | 17 | 29 | 20 | 17 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 44-156 / K 44-162 Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante et contre-écrou