

Caractéristiques					
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique				
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°				
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique				
Étanchéité 2 + 3	Joints bout à bout				
Conception	Forme T				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				



Article										
Désignation	Ø d2	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits				
K 44-35 - K 44-66	Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou			
K 44-38 / K 44-82	Raccord pour tubes, forme T, avec écrou- raccord, bague coupante et contre-écrou			
K 44-48	Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité			
K 46-12-5 / K 46-12-9	Raccord pour tubes en forme de T avec raccorde contrôle, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et raccord de contrôle			
K 47-20	Raccord pour tubes, forme T, Acier			