

K 440-28 - K 440-47

Corps, forme T

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique

Étanchéité 1 Cône intérieur 24°

Raccord 2 + 3 filet ext. métrique cylindrique

Étanchéité 2 + 3 Joints bout à bout

Conception Forme T

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé



Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 44-35 - K 44-66 Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou

K 44-38 / K 44-82 Raccord pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante et contre-écrou

K 44-48 Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité

K 46-12-5 / K 46-12-9 Raccord pour tubes en forme de T avec raccord de contrôle, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et raccord de contrôle

K 47-20 Raccord pour tubes, forme T, Acier