

K 440-28 - K 440-47

Corps, forme T

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Raccord 2 + 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2 + 3	Joints bout à bout
Conception	Forme T
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	G3	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-28	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-35	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	25	20	25	33	27
K 440-47	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	15	25	23	25	33	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 44-35 - K 44-66	Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
K 44-38 / K 44-82	Raccord pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante et contre-écrou
K 44-48	Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité
K 46-12-5 / K 46-12-9	Raccord pour tubes en forme de T avec raccord de contrôle, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et raccord de contrôle
K 47-20	Raccord pour tubes, forme T, Acier