

K 440-39

Corps

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Raccord 1 + 2 | filet ext. métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 + 2 | Joints bout à bout |
| Raccord 3 | filet ext. métrique cylindrique |
| Étanchéité 3 | Cône intérieur 24° |
| Conception | Forme T |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| K 440-39 | 6 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 24 | 28 | 42 | 24 | 19 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

| | |
|-----------|---|
| K 44-55 | Raccord de réduction pour tubes, forme T, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou |
| K 46-12-6 | Raccord pour tubes en forme de T avec raccord de contrôle, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et raccord de contrôle |