

K 440-52 / K 440-127

Manchon fileté, forme T

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique

Étanchéité 1 Joints bout à bout

Raccord 2 + 3 filet ext. métrique cylindrique

Étanchéité 2 + 3 Cône intérieur 24°

Conception Forme T

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé



Article

Désignation	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-103	12	6	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-52	12	-	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	20	24	37	17	17
K 440-87	12	-	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-92	8	-	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-109	10	-	M 22 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	26	42	19	17
K 440-127	10	-	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	20	24	37	17	14

Ø d2 / Ø d3 = diamètre extérieur du tube – SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 44-75 - K 44-169 Raccordement fileté, avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique