K 440-52 / K 440-127

Manchon fileté, forme T



| Caractéristiques | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique | | | | |
| Étanchéité 1 | Joints bout à bout | | | | |
| Raccord 2 + 3 | filet ext. métrique cylindrique | | | | |
| Étanchéité 2 + 3 | Cône intérieur 24° | | | | |
| Conception | Forme T | | | | |
| Matériau | Acier | | | | |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé | | | | |



| Article | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Désignation | Ø d2 (mm) | Ø d3 (mm) | G1 | G2 | G3 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) |
| K 440-103 | 12 | 6 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| K 440-52 | 12 | - | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 17 |
| K 440-87 | 12 | - | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-92 | 8 | - | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-109 | 10 | - | M 22 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 24 | 26 | 42 | 19 | 17 |
| K 440-127 | 10 | - | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 20 | 24 | 37 | 17 | 14 |

 \emptyset d2 / \emptyset d3 = diamètre extérieur du tube - SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 44-75 - K 44-169 Raccordement fileté, avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique