

# K 440-55 - K 440-122

Manchon fileté, forme L

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur métrique cylindrique

**Étanchéité 1** Joints bout à bout

**Raccord 2 + 3** filet ext. métrique cylindrique

**Étanchéité 2 + 3** Cône intérieur 24°

**Conception** Forme L

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé



## Article

Désignation	Ø d2 (mm)	Ø d3 (mm)	G1	G2	G3	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
K 440-55	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	20	28	35	21	17
K 440-76	6	12	M 12 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	38	17	17
K 440-77	8	12	M 14 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	38	17	17
K 440-99	12	12	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-108	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	42	17	17
K 440-95	12	8	M 18 x 1,5	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	24	24	32	17	17
K 440-104	10	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	20	28	35	21	17
K 440-111	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	24	24	40	17	14
K 440-122	10	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	24	24	38	17	14

Ø d2 / Ø d3 = diamètre extérieur du tube – SW = largeur de clé

## Gamme de produits

**K 44-76 - K 44-160** Raccordement fileté, forme L, avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique