

# K 46-12-3 - K 46-12-10

Raccord à vis, forme T avec raccord de contrôle

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Raccord de mesure M 16 x 1,5
<b>Raccord 2 + 3</b>	filet ext. métrique cylindrique
<b>Étanchéité 2 + 3</b>	Cône intérieur 24°
<b>Construction</b>	avec raccord de contrôle
<b>Ajout de construction</b>	avec couvercle de protection
<b>Conception</b>	Forme T
<b>Fourniture</b>	avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et raccord de contrôle
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 46-12-3</b>	10	60	60	14	19	17
<b>K 46-12-7</b>	15	100	66	19	27	17
<b>K 46-12-4</b>	12	64	62	17	22	17
<b>K 46-12-10</b>	8	58	59	12	17	17

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

**XRT** Raccord de réduction, forme T, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)