

K 46-12-5 / K 46-12-9

Raccord pour tubes en forme de T avec raccord de contrôle

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Raccord 2 | filet ext. métrique cylindrique |
| Raccord 3 | filet ext. métrique cylindrique |
| Construction | Raccord pour tubes |
| Ajout de construction | avec raccord de contrôle |
| Conception | Forme T |
| Fourniture | avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et raccord de contrôle |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|----|
| K 46-12-5 | 15 | M 22 x 1,5 | 25 | 42 | 63 | 33 | 27 | 27 | 27 | 17 |
| K 46-12-9 | 10 | - | 25 | 68 | 35 | 33 | 27 | 19 | 27 | 17 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 440-28 - K 440-47 Corps, forme T, Acier