

# K 46-4-7 - K 46-4-42

Raccord passe-cloison à manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Raccord 2             | filet ext. métrique cylindrique         |
| Construction          | pour fixation sur paroi de cloison      |
| Conception            | droit                                   |
| Fourniture            | avec contre-écrou                       |
| Matériau              | Acier                                   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                    |



## Article

| Désignation | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
| K 46-4-7    | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12        | 54         | 36         | 22         | 24 |
| K 46-4-8    | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12        | 40         | 20         | 27         | 17 |
| K 46-4-9    | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12        | 43         | 23         | 27         | 19 |
| K 46-4-10   | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 54         | 36         | 22         | 24 |
| K 46-4-11   | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12        | 54         | 34         | 32         | 32 |
| K 46-4-42   | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12        | 54         | 34         | 27         | 24 |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

K 460-4-6 - K 460-4-31 Manchon fileté, Acier