

K 460-4-6 - K 460-4-31

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique

Raccord 2 filet ext. métrique cylindrique

Étanchéité 2 Joints bout à bout

Construction pour fixation sur paroi de cloison

Conception droit

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé



Article

Désignation	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 46-4-23 - K 46-4-40	Raccord passe-cloison fileté, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
K 46-4-6 / K 46-4-24	Raccord passe-cloison pour tubes, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
K 46-4-7 - K 46-4-42	Raccord passe-cloison à manchon fileté, avec contre-écrou
K 47-07 / K 47-41	Raccord pour tubes, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure