

### Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Raccord 1             | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Raccord 2             | filet ext. métrique cylindrique         |
| Étanchéité 2          | Joints bout à bout                      |
| Construction          | pour fixation sur paroi de cloison      |
| Conception            | droit                                   |
| Matériau              | Acier                                   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                    |



### Article

| Désignation      | G1         | G2         | i1<br>(mm) | i2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>K 460-4-6</b> | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12         | 34         | 54         | 27         |
| <b>K 460-4-7</b> | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 12         | 20         | 40         | 27         |
| <b>K 460-4-8</b> | M 22 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12         | 23         | 43         | 27         |

SW = largeur de clé

### Gamme de produits

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>K 46-4-23 - K 46-4-40</b> | Raccord passe-cloison fileté, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou     |
| <b>K 46-4-6 / K 46-4-24</b>  | Raccord passe-cloison pour tubes, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou |
| <b>K 46-4-7 - K 46-4-42</b>  | Raccord passe-cloison à manchon fileté, avec contre-écrou   |
| <b>K 47-07 / K 47-41</b>     | Raccord pour tubes, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure     |