K 460-4-6 - K 460-4-31
Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Joints bout à bout
Construction	pour fixation sur paroi de cloison
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 460-4-6	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	12	34	54	27
K 460-4-7	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	12	20	40	27
K 460-4-8	M 22 x 1,5	M 14 x 1,5	12	23	43	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 46-4-23 - K 46-4-40	Raccord passe-cloison fileté, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
K 46-4-6 / K 46-4-24	Raccord passe-cloison pour tubes, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
K 46-4-7 - K 46-4-42	Raccord passe-cloison à manchon fileté, avec contre-écrou
K 47-07 / K 47-41	Raccord pour tubes, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.