K 470-07 - K 470-36

Tubulure sans épaulement

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	à garniture plate
Raccord 2	raccord de tuyau
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	pour diamètre int. du tuyau (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 470-08	13	M 22 x 1,5	12	60	40	27
K 470-09	13	M 26 x 1,5	12	60	40	32
K 470-11	8	M 14 x 1,5	12	47	30	19
K 470-20	11	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-26	8	M 16 x 1,5	12	50	30	22
K 470-27	13	M 16 x 1,5	12	60	40	22
K 470-28	8	M 22 x 1,5	12	50	30	27
K 470-36	11	M 22 x 1,5	12	60	40	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 47-04 - K 47-40	Connecteurs à fiches, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d’étanchéité

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.