


# FARBSPRITZ

Tuyau de pulvérisation de peinture

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Domaine d'utilisation | Applications de peinture  |
| Caractéristiques      | robuste<br>Solide<br>particulièrement flexible  |
| Couche intérieure     | EPDM (lisse)  |
| Revêtement            | une armature tressée en fil synthétique avec une résistance à la traction élevée  |
| Couche extérieure     | EPDM (lisse)  |
| Couleur               | vert  |
| Température min.      | -40 °C  |
| Température max.      | 100 °C  |
| Médiums               | Peintures solubles dans l'eau<br>Eau douce et eau de mer<br>solvants cétoniques et un grand nombre de produits chimiques<br>Peintures à base de résine et laque au polyester<br>Bases<br>Acides |



## Article

| Désignation       | Ø intérieur<br>(mm) | Ø extérieur<br>(mm) | Épaisseur de paroi<br>(mm) | Pression de service<br>(bar) |
|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|
| FARBSPRITZ 06-3.5 | 6                   | 13                  | 3,5                        | 20,0                         |
| FARBSPRITZ 09-3.5 | 9                   | 16                  | 3,5                        | 20,0                         |
| FARBSPRITZ 11-4   | 11                  | 19                  | 4,0                        | 20,0                         |