


Caractéristiques					
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique				
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°				
Abréviation	CES				
Norme	ISO 8434-1				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				





Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Article									
DN	Dimension	Pouce	Série	G1	pour Ø ext. du tube en	L1 (mm)	S1		
5	3	3/16"	S	M 14 x 1,5	6	42,0	14		
5	3	3/16"	S	M 16 x 1,5	8	42,0	14		
6	4	1/4"	S	M 18 x 1,5	10	59,5	19		
8	5	5/16"	S	M 20 x 1,5	12	60,0	22		
	5 5 6 8	DN Dimension 5 3 5 3 6 4 8 5	5 3 3/16" 5 3 3/16" 6 4 1/4"	5 3 3/16" S 5 3 3/16" S 6 4 1/4" S	5 3 3/16" S M 14 x 1,5 5 3 3/16" S M 16 x 1,5 6 4 1/4" S M 18 x 1,5	5 3 3/16" S M 14 x 1,5 6 5 3 3/16" S M 16 x 1,5 8 6 4 1/4" S M 18 x 1,5 10	(mm) (mm) 5 3 3/16" S M 14 x 1,5 6 42,0 5 3 3/16" S M 16 x 1,5 8 42,0 6 4 1/4" S M 18 x 1,5 10 59,5		