

WA IR RG

Raccord ... IR, laiton rouge

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Raccord pour tuyaux flexibles en métal |
| Raccord 1 | Manchon fileté avec filetage intérieur cylindrique en pouces |
| Norme | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Conception | droit |
| Matériau | Laiton rouge |
| Application | version brasée résistant à la température jusqu'à 200 °C |



Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article

| Désignation | DN | G1 |
|--------------|----|-----------|
| WA 013 IR RG | 13 | Rp 1/2" |
| WA 020 IR RG | 20 | Rp 3/4" |
| WA 025 IR RG | 25 | Rp 1" |
| WA 032 IR RG | 32 | Rp 1.1/4" |
| WA 040 IR RG | 40 | Rp 1.1/2" |
| WA 050 IR RG | 50 | Rp 2" |

Gamme de produits

| | |
|-----------------|--|
| WA IR | Raccord ... IR, fonte malléable, Fonte malléable |
| WA IR ST | Raccord ... IR, acier, Acier (soudable) |
| WA IR VA | Raccord ... IR, VA, Acier inoxydable |