




Caractéristique	S				
Domaine d'utilisation	Raccord pour tuyaux flexibles en métal				
Raccord 1	Filetage femelle métrique				
Étanchéité 1	Cône extérieur 24°				
Norme	convenant pour la contre-pièce de raccord selon DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1				
Abréviation	DKL				
Conception	droit				
Série	légère				
Matériau	Acier (soudable)				





1

## Remarque

Les dimensions sur plats sont des valeurs indicatives!

## Informations relatives à la commande

Autres versions sur demande

Article						
Désignation	DN	PN (bar)	G1	Série	S1 (mm)	
WA 004 AFL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	17,0	
WA 006 AFL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	19,0	
WA 008 AFL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	22,0	
WA 010 AFL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0	
WA 013 AFL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0	
WA 016 AFL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0	
WA 020 AFL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0	
WA 025 AFL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0	
WA 032 AFL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0	
WA 040 AFL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0	

## Gamme de produits

WA AFL VA Raccord ... AFL, VA, Acier inoxydable