


HK 1P GIIA

Pompe à engrenages taille 1 GIIA

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Perçage des trous côté sous pression | 30 / M6 |
| Perçage des trous côté aspiration | 30 / M6 |
| Matériau | Boîtier : Aluminium Bride avant, couvercle final : aluminium |



Description

Pompe standard européenne – gabarit des trous 73 x 56 – Ø 30 – conique 1:8 – raccord à bride

Informations relatives à la commande

Autres versions de pompes livrables sur demande

Article

| Désignation | VFU (cm ³) | p1 max. | p2 max. | p3 max. | A | B | Sens de rotation | Vitesse de rotation min. | Vitesse de rotation max. | Poids |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-------|------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
| | (cc) | (bar) | (bar) | (bar) | (mm) | (mm) | | (rpm) | (rpm) | (kg) |
| HK 1P 16 11 GIIA | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | À gauche | 700 | 6000 | 0,95 |
| HK 1P 16 12 GIIA | 0,91 | 240 | 260 | 280 | 77,1 | 37,3 | À droite | 700 | 6000 | 0,95 |
| HK 1P 17 11 GIIA | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | À gauche | 700 | 6000 | 0,97 |
| HK 1P 17 12 GIIA | 1,17 | 250 | 270 | 290 | 78,0 | 37,8 | À droite | 700 | 6000 | 0,97 |
| HK 1P 18 11 GIIA | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | À gauche | 700 | 6000 | 1,01 |
| HK 1P 18 12 GIIA | 1,56 | 250 | 270 | 290 | 79,5 | 38,5 | À droite | 700 | 6000 | 1,01 |
| HK 1P 20 11 GIIA | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | À gauche | 700 | 6000 | 1,03 |
| HK 1P 20 12 GIIA | 2,08 | 250 | 270 | 290 | 81,5 | 39,5 | À droite | 700 | 6000 | 1,03 |
| HK 1P 21 11 GIIA | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | À gauche | 700 | 6000 | 1,06 |
| HK 1P 21 12 GIIA | 2,60 | 250 | 270 | 290 | 83,5 | 40,5 | À droite | 700 | 6000 | 1,06 |
| HK 1P 23 11 GIIA | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | À gauche | 700 | 6000 | 1,09 |
| HK 1P 23 12 GIIA | 3,12 | 240 | 260 | 290 | 85,5 | 41,5 | À droite | 700 | 6000 | 1,09 |
| HK 1P 25 11 GIIA | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | À gauche | 700 | 6000 | 1,12 |
| HK 1P 25 12 GIIA | 3,64 | 240 | 260 | 290 | 87,5 | 42,5 | À droite | 700 | 6000 | 1,12 |
| HK 1P 27 11 GIIA | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | À gauche | 700 | 6000 | 1,17 |
| HK 1P 27 12 GIIA | 4,16 | 240 | 260 | 290 | 89,5 | 43,5 | À droite | 700 | 6000 | 1,17 |
| HK 1P 29 11 GIIA | 4,94 | 240 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | À gauche | 700 | 6000 | 1,20 |
| HK 1P 29 12 GIIA | 4,94 | 240 | 260 | 290 | 92,5 | 45,0 | À droite | 700 | 6000 | 1,20 |
| HK 1P 31 11 GIIA | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | À gauche | 700 | 5000 | 1,26 |
| HK 1P 31 12 GIIA | 5,85 | 190 | 260 | 290 | 96,0 | 46,8 | À droite | 700 | 5000 | 1,26 |
| HK 1P 32 11 GIIA | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | À gauche | 700 | 5000 | 1,30 |
| HK 1P 32 12 GIIA | 6,50 | 190 | 260 | 290 | 98,5 | 48,0 | À droite | 700 | 5000 | 1,30 |
| HK 1P 34 11 GIIA | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | À gauche | 700 | 5000 | 1,36 |
| HK 1P 34 12 GIIA | 7,54 | 190 | 210 | 260 | 102,5 | 50,0 | À droite | 700 | 5000 | 1,36 |
| HK 1P 36 11 GIIA | 9,88 | 170 | 190 | 230 | 111,5 | 54,5 | À gauche | 700 | 4000 | 1,50 |



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

Accessoires

| | |
|------------|--|
| WDA | Raccord de pompe (3 trous), coude 90° |
| WDS | Raccord de pompe (3 trous), coude 90° |
| F | Raccord de pompe (4 trous) |
| FE | Raccord de pompe (4 trous) |