



Caractéristiques	
Fabrication	Boîtier type BH (fixation en haut à droite, en bas à gauche)
Perçage des trous côté sous pression	35 / M6
Perçage des trous côté aspiration	40 / M6
Fourniture	y compris la pièce d'accouplement
Matériau	Boîtier : Aluminium Bride avant, couvercle final : aluminium





Description

Pompe standard allemande – gabarit des trous 60 x 60 – Ø 52 – griffe 16,8 x 8 – raccord à bride

Informations relatives à la commande

Autres versions de pompes livrables sur demande

Article										
Désignation	VFU	p1 max.	p2 max.	p3 max.	Α	В	Sens de rotation	Vitesse de rotation min.	Vitesse de rotation max.	Poids
	(cc)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)		(rpm)	(rpm)	(kg)
HK 2P 41 31 CSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	À gauche	700	3500	2,10
HK 2P 41 32 CSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	À droite	700	3500	2,10
HK 2P 43 31 CSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	À gauche	700	3500	2,20
HK 2P 43 32 CSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	À droite	700	3500	2,20
HK 2P 45 31 CSRA	8,4	260	280	300	94,2	49,6	À gauche	700	3500	2,30
HK 2P 45 32 CSRA	8,4	260	280	300	94,2	49,6	À droite	700	3500	2,30
	40.0	000	000	200	00.0	45.0	À 1	700	0500	0.40
HK 2P 47 31 CSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	A gauche	700	3500	2,40
HK 2P 47 32 CSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	À droite	700	3500	2,40
HK 2P 49 31 CSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	À gauche	700	3500	2,60
HK 2P 49 32 CSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	À droite	700	3500	2,60
HK 2P 51 31 CSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	À gauche	700	3500	2,70
HK 2P 51 32 CSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	À droite	700	3500	2,70
HK 2P 53 31 CSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	À gauche	700	3000	2,80
HK 2P 53 32 CSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	À droite	700	3000	2,80
HK 2P 55 31 CSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	À gauche	700	3000	2,95
HK 2P 55 32 CSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	À droite	700	3000	2,95

VFU = Débit par tour ou cylindrée - p1 = pression permanente - p2 = pression de service - p3 = pression maximale

Accessoires				
GF LK	Raccord de pompe (4 trous)			
GF LK M	Raccord de pompe (4 trous)			
W VA W90	Raccord à vis, coude 90°			