

# HK 622

Turbine de mesure

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccords	1/4" int.
Fabrication	Avec raccords pour débit volumétrique, pression et température
Température min.	0 °C
Température max.	90 °C
Matériau	Boîtier en aluminium
Traitement de surface	Éloxé
Utilisation	pour appareil de mesure HK PTQCheck



## Description

Fonctionnement en toutes positions, un sens de mesure  
Différentes plages de mesure, jusqu'à 600 l/min  
Précision de mesure de  $\pm 2$  % de la valeur mesurée  
Signal de sortie : fréquence

## Informations relatives à la commande

D'autres accessoires et appareils de mesure avec des options supplémentaires peuvent être livrés sur demande.

## Article

Désignation	Plage de mesure	Pression max. (bar)	Pression de surcharge max. (bar)	G1	L (mm)	Poids (kg)
HK 6222 025	1 à 25 l/min	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 à 300 l/min	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 à 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

## accessoire pour les produits suivants

HK PTQ CHECK Appareil de mesure manuel numérique à 5 canaux

## Accessoires

HK PQT Câble de mesure combiné

HK PML Câble de mesure simple