HK 622
Turbine de mesure

Caractéristiques

Raccords	1/4" int.
Fabrication	Avec raccords pour débit volumétrique, pression et température
Température min.	0 °C
Température max.	90 °C
Matériau	Boîtier en aluminium
Traitement de surface	Éloxé
Utilisation	pour appareil de mesure HK PTQCheck





Description

Fonctionnement en toutes positions, un sens de mesure
Différentes plages de mesure, jusqu'à 600 l/min
Précision de mesure de ±2 % de la valeur mesurée
Signal de sortie : fréquence

Informations relatives à la commande

D'autres accessoires et appareils de mesure avec des options supplémentaires peuvent être livrés sur demande.

Article

Désignation	Plage de mesure	Pression max. (bar)	Pression de surcharge max. (bar)	G1	L (mm)	Poids (kg)
HK 6222 025	1 à 25 l/min	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	15 à 300 l/min	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	40 à 600 l/min	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

accessoire pour les produits suivants

HK PTQ CHECK	Appareil de mesure manuel numérique à 5 canaux

Accessoires

HK PQT	Câble de mesure combiné
HK PML	Câble de mesure simple

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.