

# HK 622

Turbine de mesure

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Raccords              | 1/4" int.  |
| Fabrication           | Avec raccords pour débit volumétrique, pression et température |
| Température min.      | 0 °C   |
| Température max.      | 90 °C  |
| Matériau              | Boîtier en aluminium   |
| Traitement de surface | Éloxé  |
| Utilisation           | pour appareil de mesure HK PTQCheck                            |



## Description

Fonctionnement en toutes positions, un sens de mesure  
Différentes plages de mesure, jusqu'à 600 l/min  
Précision de mesure de  $\pm 2$  % de la valeur mesurée  
Signal de sortie : fréquence

## Informations relatives à la commande

D'autres accessoires et appareils de mesure avec des options supplémentaires peuvent être livrés sur demande.

## Article

| Désignation | Plage de mesure | Pression max.<br>(bar) | Pression de surcharge max.<br>(bar) | G1       | L<br>(mm) | Poids<br>(kg) |
|-------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| HK 6222 025 | 1 à 25 l/min    | 400                    | 420                                 | G 1/4"   | 120       | 0,45          |
| HK 6226 300 | 15 à 300 l/min  | 400                    | 420                                 | G 1.1/4" | 155       | 0,90          |
| HK 6228 600 | 40 à 600 l/min  | 400                    | 420                                 | G 1.1/2" | 173       | 1,70          |

## accessoire pour les produits suivants

HK PTQ CHECK Appareil de mesure manuel numérique à 5 canaux

## Accessoires

HK PQT Câble de mesure combiné

HK PML Câble de mesure simple