

Caractéristiques

Fabrication	Vanne monobloc à monter sur une conduite
Fourniture	Sans manette (à commander séparément)
Pression de service	P, A, B : max. 220 bar / T : max. 80 bar
Débit volumétrique	max. 150 l/min (observer les courbes caractéristiques)
Raccord	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Description

Forme compacte

Clapet antiretour et limiteur de pression 90-220 bar intégré (la vanne doit être réglée)

Tiroir avec crans de contrôle pour actionnement avec doigté

Possible seulement avec 1 section

Informations relatives à la commande

Prière de commander la manette séparément - 1 manette par section !

Les vannes sont disponibles dans le modèle de base mentionné. Autres possibilités de configuration pour commandes et types de piston : voir graphique.

Exemple de configuration HKBM150A1 :

- Type de vanne HKBM150
- Section 1 avec piston de type A et commande 1

Article

Désignation	Fabrication	Poids (kg)
HK BM150 A1	1 section (A1)	8,2

Accessoires

HK BM HEB Manette et accessoires pour distributeur à commande manuelle BM

HK BM C0 Conduite de transmission pression pour distributeur à cde manuelle BM

Pièces de rechange

HK BM KOL Piston pour distributeur à commande manuelle BM

HK BM BET Commande de distributeur à commande manuelle BM