

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| Fabrication | Vanne monobloc à monter sur une conduite |
| Fourniture | Sans manette (à commander séparément) |
| Pression de service | P, A, B : max. 220 bar / T : max. 80 bar |
| Débit volumétrique | max. 40 l/min (observer les courbes caractéristiques) |
| Raccord | P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8" |



Description

Forme compacte
Clapet antiretour et limiteur de pression 90-220 bar intégré (la vanne doit être réglée)
Tiroir avec crans de contrôle pour actionnement avec doigté
Jusqu'à 7 sections possibles.

Informations relatives à la commande

Prière de commander la manette séparément - 1 manette par section !
Les vannes sont disponibles dans le modèle de base mentionné. Autres possibilités de configuration pour commandes et types de piston : voir graphique.
Exemple de configuration HKBM40A1L12 :
- Type de vanne HKBM40
- Section 1 avec piston de type A et commande 1
- Section 2 avec piston de type L et commande 12

Article

| Désignation | I (mm) | L (mm) | Fabrication | Poids (kg) |
|------------------|-----------|-----------|---------------------------|---------------|
| HK BM40 A1 | 55 | 90 | 1 section (A1) | 2,5 |
| HK BM40 K16 | 55 | 90 | 1 section (K16) | 2,5 |
| HK BM40 L12 | 55 | 90 | 1 section (L12) | 2,5 |
| HK BM40 A1X2 | 90 | 125 | 2 sections (2xA1) | 3,7 |
| HK BM40 A1 K16 | 90 | 125 | 2 sections (1xA1 ; 1xK16) | 3,7 |
| HK BM40 A1 L12 | 90 | 125 | 2 sections (1xA1 ; 1xL12) | 3,7 |
| HK BM40 A1X3 | 125 | 160 | 3 sections (3xA1) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 K16 | 125 | 160 | 3 sections (2xA1 ; 1xK16) | 5,0 |
| HK BM40 A1X2 L12 | 125 | 160 | 3 sections (2xA1 ; 1xL12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X4 | 160 | 195 | 4 sections (4xA1) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 K16 | 160 | 195 | 4 sections (3xA1 ; 1xK16) | 6,2 |
| HK BM40 A1X3 L12 | 160 | 195 | 4 sections (3xA1 ; 1xL12) | 5,0 |
| HK BM40 A1X5 | 195 | 230 | 5 sections (5xA1) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 K16 | 195 | 230 | 5 sections (4xA1 ; 1xK16) | 7,4 |
| HK BM40 A1X4 L12 | 195 | 230 | 5 sections (4xA1 ; 1xL12) | 7,4 |
| HK BM40 A1X6 | 230 | 265 | 6 sections (6xA1) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 K16 | 230 | 265 | 6 sections (5xA1 ; 1xK16) | 8,6 |
| HK BM40 A1X5 L12 | 230 | 265 | 6 sections (5xA1 ; 1xL12) | 8,6 |
| HK BM40 A1X7 | 265 | 300 | 7 sections (7xA1) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 K16 | 265 | 300 | 7 sections (6xA1 ; 1xK16) | 9,8 |
| HK BM40 A1X6 L12 | 265 | 300 | 7 sections (6xA1 ; 1xL12) | 9,8 |

Accessoires

| | |
|-----------|---|
| HK BM HEB | Manette et accessoires pour distributeur à commande manuelle BM |
| HK BM C0 | Conduite de transmission pression pour distributeur à cde manuelle BM |
| HK BM MS | Micro-touche pour distributeur à commande manuelle BM |

Pièces de rechange

| | |
|-----------|---|
| HK BM KOL | Piston pour distributeur à commande manuelle BM |
| HK BM BET | Commande de distributeur à commande manuelle BM |