
HK CG


Boîtier de guidage pour vérins hydrauliques à double effet 200 bar

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Matériau Fonte d'acier UNI 5007-G26
Aluminium pour HKCG avec ØS=16mm





Article

Désignation	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø S (mm)	F	L (mm)	LF (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)	Jeu de joints compatibles
HK CG 035 025 16	25	35	16	M 28x1,5	30	12	-	0,04	On request
HK CG 040 030 16	30	40	16	M 34x1,5	33	15	27	0,17	HK GKG0 030 016
HK CG 042 032 16	32	40	16	M 36x1,5	33	15	27	0,18	HK GKG0 032 016
HK CG 042 032 20	32	42	20	M 36x1,5	33	15	27	0,17	HK GKG0 032 020
HK CG 045 035 20	35	44	20	M 39x1,5	40	19	32	0,19	HK GKG0 035 020
HK CG 045 035 22	35	44	22	M 39x1,5	40	19	32	0,17	HK GKG0 035 022
HK CG 050 040 20	40	49	20	M 44x1,5	40	19	32	0,28	HK GKG0 040 020
HK CG 050 040 22	40	49	22	M 44x1,5	40	19	32	0,26	HK GKG0 040 022
HK CG 050 040 25	40	49	25	M 44x1,5	40	19	32	0,23	HK GKG0 040 025
HK CG 050 040 28	40	49	28	M 44x1,5	40	19	32	0,20	On request
HK CG 055 045 22	45	54	22	M 49x1,5	40	19	32	0,36	HK GKG0 045 022
HK CG 055 045 25	45	54	25	M 49x1,5	40	19	32	0,33	HK GKG0 045 025
HK CG 060 050 20	50	59	20	M 54x1,5	43	22	35	0,53	HK GKG0 050 020
HK CG 060 050 25	50	59	25	M 54x1,5	43	22	35	0,46	HK GKG0 050 025
HK CG 060 050 28	50	59	28	M 54x1,5	43	22	35	0,45	On request
HK CG 060 050 30	50	59	30	M 54x1,5	43	22	35	0,39	HK GKG0 050 030
HK CG 060 050 32	50	59	32	M 54x1,5	43	22	35	0,40	On request
HK CG 060 050 35	50	59	35	M 54x1,5	38	17	30	0,29	HK GKG0 050 035
HK CG 060 051 35	50	59	35	M 54x1,5	43	22	35	0,30	On request
HK CG 065 055 25	55	64	25	M 60x1,5	43	21	35	0,68	HK GKG0 055 025
HK CG 065 055 30	55	64	30	M 60x1,5	43	21	35	0,54	HK GKG0 055 030
HK CG 065 055 35	55	64	35	M 60x1,5	43	21	35	0,45	HK GKG0 055 035
HK CG 070 060 25	60	69	25	M 64x1,5	50	27	40	0,95	HK GKG0 060 025
HK CG 070 060 30	60	69	30	M 64x1,5	50	27	40	0,80	HK GKG0 060 030
HK CG 070 060 35	60	69	35	M 64x1,5	50	27	40	0,70	HK GKG0 060 035
HK CG 070 060 40	60	69	40	M 64x1,5	50	27	40	0,60	HK GKG0 060 040
HK CG 070 060 45	60	69	45	M 64x1,5	50	27	40	0,48	On request
HK CG 073 063 30	63	73	30	M 68x1,5	50	25	40	1,08	HK GKG0 063 030
HK CG 073 063 32	63	73	32	M 68x1,5	50	25	40	0,90	On request
HK CG 073 063 35	63	73	35	M 68x1,5	50	25	40	0,98	HK GKG0 063 035
HK CG 073 063 36	63	73	36	M 68x1,5	50	25	40	0,80	On request
HK CG 073 063 40	63	73	40	M 68x1,5	50	25	40	0,62	HK GKG0 063 040
HK CG 073 063 45	63	73	45	M 68x1,5	50	25	40	0,62	On request
HK CG 075 065 30	65	74	30	M 69x1,5	50	25	40	1,25	HK GKG0 065 030
HK CG 075 065 35	65	74	35	M 69x1,5	50	25	40	1,11	HK GKG0 065 035
HK CG 075 065 40	65	74	40	M 69x1,5	50	25	40	0,98	HK GKG0 065 040
HK CG 075 065 45	65	74	45	M 69x1,5	50	25	40	0,72	HK GKG0 065 045
HK CG 080 070 25	70	79	25	M 74x1,5	50	27	40	1,30	HK GKG0 070 025
HK CG 080 070 30	70	79	30	M 74x1,5	50	27	40	1,17	HK GKG0 070 030
HK CG 080 070 35	70	79	35	M 74x1,5	50	27	40	1,06	HK GKG0 070 035
HK CG 080 070 40	70	79	40	M 74x1,5	50	27	40	0,94	HK GKG0 070 040
HK CG 080 070 45	70	79	45	M 74x1,5	50	27	40	0,76	HK GKG0 070 045
HK CG 080 070 50	70	79	50	M 74x1,5	50	27	40	0,66	HK GKG0 070 050
HK CG 090 075 30	75	89	30	M 80x2	60	33	50	1,72	HK GKG0 075 030
HK CG 090 075 35	75	89	35	M 80x2	60	33	50	1,62	HK GKG0 075 035
HK CG 090 075 40	75	89	40	M 80x2	60	33	50	1,46	HK GKG0 075 040
HK CG 090 075 45	75	89	45	M 80x2	60	33	50	1,33	HK GKG0 075 045
HK CG 095 080 30	80	94	30	M 85x2	60	33	50	2,25	HK GKG0 080 030
HK CG 095 080 35	80	94	35	M 85x2	60	33	50	1,88	HK GKG0 080 035
HK CG 095 080 40	80	94	40	M 85x2	60	33	50	1,73	HK GKG0 080 040

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

HK CG

Boîtier de guidage pour vérins hydrauliques à double effet 200 bar

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø S (mm)	F	L (mm)	LF (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)	Jeu de joints compatibles
HK CG 095 080 45	80	94	45	M 85x2	60	33	50	1,58	HK GKG0 080 045
HK CG 095 080 50	80	94	50	M 85x2	60	33	50	1,42	HK GKG0 080 050
HK CG 095 080 55	80	94	55	M 85x2	60	33	50	1,40	HK GKG0 080 055
HK CG 095 080 60	80	94	60	M 85x2	60	33	50	1,38	HK GKG0 080 060
HK CG 100 085 35	85	99	35	M 90x2	60	33	50	2,15	HK GKG0 085 035
HK CG 100 085 40	85	99	40	M 90x2	60	33	50	2,00	HK GKG0 085 040
HK CG 100 085 45	85	99	45	M 90x2	60	33	50	1,85	On request
HK CG 100 085 50	85	99	50	M 90x2	60	33	50	1,67	HK GKG0 085 050
HK CG 105 090 40	90	104	40	M 95x2	60	33	50	2,31	HK GKG0 090 040
HK CG 105 090 45	90	104	45	M 95x2	60	33	50	2,16	HK GKG0 090 045
HK CG 105 090 50	90	104	50	M 95x2	60	33	50	1,99	HK GKG0 090 050
HK CG 105 090 60	90	104	60	M 95x2	60	33	50	1,57	HK GKG0 090 060
HK CG 115 100 40	100	114	40	M 105x2	82	51	70	4,14	HK GKG0 100 040
HK CG 115 100 45	100	114	45	M 105x2	82	51	70	3,94	HK GKG0 100 045
HK CG 115 100 50	100	114	50	M 105x2	82	51	70	3,71	HK GKG0 100 050
HK CG 115 100 55	100	114	55	M 105x2	82	51	70	3,68	HK GKG0 100 055
HK CG 115 100 60	100	114	60	M 105x2	82	51	70	3,13	HK GKG0 100 060
HK CG 115 100 70	100	114	70	M 105x2	82	51	70	3,08	HK GKG0 100 070
HK CG 125 110 45	110	124	45	M 115x2	72	41	60	4,60	HK GKG0 110 045
HK CG 125 110 50	110	124	50	M 115x2	72	41	60	4,40	HK GKG0 110 050
HK CG 125 110 60	110	124	60	M 115x2	82	51	70	4,90	HK GKG0 110 060
HK CG 125 110 70	110	124	70	M 115x2	82	51	70	4,70	HK GKG0 110 070
HK CG 140 120 50	120	139	50	M 125x2	82	49	70	6,37	HK GKG0 120 050
HK CG 140 120 60	120	139	60	M 125x2	82	49	70	5,30	HK GKG0 120 060
HK CG 140 120 70	120	139	70	M 125x2	82	49	70	4,57	HK GKG0 120 070
HK CG 145 125 60	125	144	60	M 130x2	92	59	80	6,63	HK GKG0 125 060
HK CG 145 125 70	125	144	70	M 130x2	92	59	80	5,83	HK GKG0 125 070
HK CG 145 125 90	125	144	90	M 130x2	92	59	80	4,20	On request
HK CG 160 140 70	140	159	70	M 145x2	92	59	80	9,12	HK GKG0 140 070
HK CG 160 140 80	140	159	80	M 145x2	92	59	80	8,40	HK GKG0 140 080
HK CG 170 150 70	150	169	70	M 155x2	102	69	90	10,58	HK GKG0 150 070
HK CG 170 150 80	150	169	80	M 155x2	102	69	90	9,75	HK GKG0 150 080
HK CG 180 160 80	160	179	80	M 165x2	102	69	90	13,10	HK GKG0 160 080
HK CG 180 160 90	160	179	90	M 165x2	102	69	90	12,07	HK GKG0 160 090

Accessoires

HK GKG	Jeu de joints HKGKG

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.