# HK DH08/09

Distributeur NG6, à pilotage pneumatique

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Distributeur 4/2 ou distributeur 4/3 |
| **Pression de service** | P, A, B : max. 350 bar / T : max. 100 bar |
| **Débit volumétrique** | max. 50 l/min (observer les courbes caractéristiques) |
| **Raccord** | ISO/Cetop 03 NG6 |
| **Fixation** | 4 vis à six pans creux M5x50 12.9 |






## Description

Commande pneumatique avec manœuvre de secours à la main
Pression de commande pneumatique min. 2 bar / pression de commande pneumatique recommandée 12 bar
Filetage du raccord côté pression de commande 1/8" int.

## Informations relatives à la commande

Autres circuits et versions sur demande

## Article

| Désignation | Type | Recouvrement | Type de piston | | Fabrication | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DH08 10** | 4/2 | négatif (ouvert) | 0 | [PB/AT]-[ABPT] | Rappel par ressort | 1,2 |
| **HK DH08 31 2** | 4/2 | positif (fermé) | 1 | [PB/AT]-[PA/BT] | Rappel par ressort | 1,2 |
| **HK DH09 10** | 4/3 | négatif (ouvert) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Retour à 0 par ressort | 1,2 |
| **HK DH09 11** | 4/3 | positif (fermé) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Retour à 0 par ressort | 1,2 |
| **HK DH09 13** | 4/3 | positif (fermé) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Retour à 0 par ressort | 1,2 |
| **HK DH09 14** | 4/3 | négatif (ouvert) | 4 | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | Retour à 0 par ressort | 1,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*