

# HK DLHZO TE

Électrovalve à plusieurs voies proportionnelle NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Distributeur 4/3 À pilotage direct Pour utilisation dans un circuit de régulation fermé
<b>Fourniture</b>	Sans fiche Avec électronique intégrée
<b>Pression de service</b>	P, A, B : maxi 350 bar / T : maxi 160 bar
<b>Débit volumétrique</b>	max. 70 l/min (observer les courbes caractéristiques)
<b>Raccord</b>	ISO/Cetop 03 NG6



## Remarque

(\*) Ces distributeurs 4/3 sont commandés par un seul électroaimant. Après la coupure de la tension, la position de repos de sécurité en cas de défaillance (Fail Safe), excentrée, du piston est atteinte à l'aide d'un ressort de rappel.

## Description

Avec bague de piston pour réaliser la plus haute précision de recouvrement  
Bobines magnétiques entièrement étanches  
Temps de réponse < 10 ms  
Hystérésis < 0,1%  
Signal de pilotage 0-10 Vcc

## Informations relatives à la commande

Autres modèles sur demande

## Article

Désignation	Type	Recouvrement	Régulation	Fabrication	Type de piston	Poids (kg)
HK DLHZO TE 040 L71	4/3	Zéro	linéaire	Rappel en position de sécurité en cas de défaut (Fail-Safe) (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8
HK DLHZO TE 040 L73	4/3	Zéro	linéaire	Rappel en position de sécurité en cas de défaut (Fail-Safe) (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accessoires

HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Fiche électronique pour vannes proportionnelles