

Caractéristiques	
Fabrication	Distributeur 4/3 À pilotage direct Pour utilisation dans un circuit de régulation fermé
Fourniture	Sans fiche Avec électronique intégrée
Pression de service	P, A, B : maxi 350 bar / T : maxi 160 bar
Débit volumétrique	max. 70 l/min (observer les courbes caractéristiques)
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6





1

Remarque

(*) Ces distributeurs 4/3 sont commandés par un seul électroaimant. Après la coupure de la tension, la position de repos de sécurité en cas de défaillance (Fail Safe), excentrée, du piston est atteinte à l'aide d'un ressort de rappel.

Description

Avec bague de piston pour réaliser la plus haute précision de recouvrement Bobines magnétiques entièrement étanches
Temps de réponse < 10 ms
Hystérésis < 0,1%
Signal de pilotage 0-10 Vcc

Informations relatives à la commande

Autres modèles sur demande

Article Désignation Régula-tion Type Recouvre-Fabrication Type de piston Poids ment HK DLHZO TE 040 L71 4/3 Zéro linéaire Rappel en position de sécurité en cas de défaut (Fail-Safe) (*) L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 2,8 HK DLHZO TE 040 L73 Zéro linéaire Rappel en position de sécurité en cas de défaut (Fail-Safe) (*) L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] 2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessoires	
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
HK SPZ	Fiche électronique pour vannes proportionnelles