

### Caractéristiques

<b>Pression de service</b>	max. 700 bar
<b>Fourniture</b>	Livraison y compris pompe manuelle, flexible 1500 mm et raccords rapides



### Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

### Description

Cadre soudé à résistance élevée  
 Renferme un manomètre à monter par l'utilisateur  
 Avec blocs en V pour faciliter le positionnement de tubes et de barres dans la presse  
 Hauteur max. sous le vérin de presse : 352 mm

### Article

Désignation	(kN)	(t)	Chariot élévateur (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	pour pompe	Poids (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

### Accessoires

<b>NY 2100</b>	Tuyau très haute pression thermoplastique
<b>GKS</b>	Protection anticoque en caoutchouc
<b>PNY 2100 HN</b>	Mamelon à pression, AGN
<b>PHY 2100</b>	Bague de serrage, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Demi-accouplement mobile à vis
<b>SKL ZUBS SP</b>	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
<b>SKF IN SP</b>	Demi-accouplement fixe à vis
<b>SKF ZUBS SP</b>	Dispositif antipoussière pour SKF...SP