

Caractéristiques				
Pression de service	max. 700 bar			
Fourniture	Livraison y compris pompe manuelle, flexible 1500 mm et raccords rapides			





## Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Description

Cadre soudé à résistance élevée

Renferme un manomètre à monter par l'utilisateur

Avec blocs en V pour faciliter le positionnement de tubes et de barres dans la presse

Hauteur max. sous le vérin de presse : 352 mm

## **Article**

Désignation			Chariot élévateur	Α	В	С	D	Е	pour pompe	Poids
	(kN)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Accessoires				
NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique			
GKS	Protection anticoque en caoutchouc			
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN			
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100			
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis			
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKLSP			
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis			
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKFSP			