

Caractéristiques

Pression de service	max. 700 bar
Fourniture	Livraison y compris pompe manuelle, flexible 1500 mm et raccords rapides



Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Cadre soudé à résistance élevée
Renferme un manomètre à monter par l'utilisateur
Avec blocs en V pour faciliter le positionnement de tubes et de barres dans la presse
Hauteur max. sous le vérin de presse : 352 mm

Article

Désignation	(kN)	(t)	Chariot élévateur (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	pour pompe	Poids (kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Accessoires

NY 2100	Tuyau très haute pression thermoplastique
GKS	Protection anticoque en caoutchouc
PNY 2100 HN	Mamelon à pression, AGN
PHY 2100	Bague de serrage, NY 2100
SKL HN SP	Demi-accouplement mobile à vis
SKL ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKL...SP
SKF IN SP	Demi-accouplement fixe à vis
SKF ZUBS SP	Dispositif antipoussière pour SKF...SP