

## Caractéristiques

<b>Raccord</b>	Raccords à huile : A + B = G 1/2" ; huile de fuite = G 1/4"
<b>Fabrication</b>	Variante standard Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 106,4 Arbre Ø 32mm
<b>Pression d'admission et de retour avec raccord trop-plein d'huile max.</b>	210 bar



## Remarque

Il est recommandé d'utiliser le raccord général de la conduite d'huile de fuite !

## Article

Désignation	Débit max. (L/min)	Volume absorbé par tour (cc)	Vitesse de rotation min. (rpm)	Vitesse de rotation max. (rpm)	Couple max. (N-m)	Chute de pression max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300 rpm (bar)	L (mm)	Poids (kg)
HK EPMS 080 C	65	80,5	10	810	200	175	100	50	20	166	9,8
HK EPMS 100 C	75	100,0	10	750	290	175	100	50	20	169	10,0
HK EPMS 125 C	75	125,7	8	600	370	175	100	50	20	174	10,3
HK EPMS 160 C	75	159,7	8	470	460	150	100	50	20	180	10,7
HK EPMS 200 C	75	200,0	8	375	460	140	100	50	20	187	11,1
HK EPMS 250 C	75	250,0	8	300	500	125	100	50	-	195	11,6
HK EPMS 315 C	75	314,9	8	240	540	120	100	50	-	207	12,3
HK EPMS 400 C	75	397,0	8	185	580	100	100	50	-	221	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – Les valeurs indiquées pour les couples et les chutes de pression sont valables pour un fonctionnement continu – pmax. = pression max.

## Accessoires

HK V0 590 Soupape de sécurité

## Pièces de rechange

HK EP DS Jeu de joints pour moteur hydraulique planétaire