



HK GEH 30 AL

Corps de vanne pour cartouche fileté SAE 3 voies alu

HANSA FLEX

Caractéristiques

Matériau	Aluminium AlZnMgCu1,5
Pression de service	maxi 250 bar
Traitement de surface	Éloxé



Article

Désignation	Perçage avec vanne	A	Raccords 1, 2	Raccord 3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	Poids
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,2
HK GEH 38 C1030	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	0,5
HK GEH 12 C1230	C1230	UNF 1,1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	0,9

accessoire pour les produits suivants

HK BFCV	Régulateur de débit à 3 voies BFCV
HK PRRS	Réducteur de pression 3 voies, PRRS