
# HK HS 01
Distributeur de commande de pression

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Vanne en plaque sandwich<br>À pilotage direct |
| **Pression de service** | max. 350 bar |
| **Débit volumétrique** | max. 40 l/min |
| **Raccord** | ISO/Cetop 03 NG6 |






## Remarque
Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

## Description
Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 03 NG6

## Informations relatives à la commande
Autres vannes en plaque sandwich sur demande

## Article

| Désignation | actif sur canal | Plage de réglage de la pression min. (bar) | Plage de réglage de la pression max. (bar) | Hauteur de plaque (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK HS 011 32** | P | 3 | 32 | 40 | 2,0 |
| **HK HS 011 100** | P | 20 | 100 | 40 | 2,0 |
| **HK HS 011 210** | P | 50 | 210 | 40 | 2,0 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Amplificateur proportionnel numérique |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*