

### Caractéristiques

**Utilisation** For control panel installation of valves HKV257 2 and HK V257 5



### Description

Montage : défaire le blocage du volant

Dévisser la vis à tête fendue située sous le capuchon en PVC

Enlever le volant

Monter la vanne avec un contre-écrou

### Article

| Désignation    | Filets     | pour taille de vanne | Poids (kg) |
|----------------|------------|----------------------|------------|
| HK KM 202-1/8  | M 17 x 1   | 1/8"                 | 0,02       |
| HK KM 202-1/4  | M 20 x 1   | 1/4"                 | 0,04       |
| HK KM 202-3/8  | M 25 x 1,5 | 3/8"                 | 0,06       |
| HK KM 202-1/2  | M 30 x 1,5 | 1/2"                 | 0,08       |
| HK KM 202-3/4  | M 40 x 1,5 | 3/4"                 | 0,10       |
| HK KM 202-1    | M 50 x 1,5 | 1"                   | 0,12       |
| HK KM 202-11/4 | M 50 x 1,5 | 1.1/4"               | 0,14       |
| HK KM 202-11/2 | M 55 x 2   | 1.1/2"               | 0,16       |
| HK KM 202-2    | M 65 x 2   | 2"                   | 0,18       |

### accessoire pour les produits suivants

HK V2 572 Vanne d'étranglement

HK V2 575 Vanne d'étranglement de retenue