


# HK KZGO A 031

Réducteur de pression proportionnel NG 10

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Fabrication</b>	Vanne proportionnelle en plaque sandwich À préilotage
<b>Fourniture</b>	Avec bobine, sans fiche
<b>Pression de service</b>	max. 315 bar
<b>Débit volumétrique</b>	max. 100 l/min
<b>Raccord</b>	ISO/Cetop 05 NG10



## Description

Vanne en plaque sandwich pour composition d'interconnexions avec vannes superposées ISO/Cetop 05 NG10 sans capteur de pression intégré (pour la commande, une carte électronique de type HK EBM AS est nécessaire)  
Bobines magnétiques entièrement étanches  
Hauteur de plaque : 50 mm  
Temps de réponse < 80 ms  
Hystérésis < 2%

## Article

Désignation	actif sur canal	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Débit volumique min. (L/min)	Débit volumique max. (L/min)	Poids (kg)
HK KZGOA 031 315	P1	6	315	3,0	100,0	4,4

## Accessoires

HK EBM AS	Amplificateur proportionnel numérique
HK SP DIN 43650	Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400