


Caractéristiques		
Fabrication	Inverseur	
Pression de service	maxi 630 bar	
Raccord	Bride 4 trous 31x31 mm	
Current consumption	max. 2 A à 250 Vca ; max. 3 A à 30 Vcc	
Matériau	Acier	
Fourniture	Complet avec fiche y compris jeu de vis	
Classe de protection	IP 65	





## Description

Manocontact à piston

Précision de répétition inférieure ou égale à 1 % de la valeur réglée

Nombre de commutations électriques, au moins 1 million de cycles de commutation

Hystérésis de commutation d'env. 2,5 à 10 % suivant la plage de pressions

Réglage à l'aide d'une échelle graduée

Possibilités de raccordement universelles par des adaptateurs / plaques de raccordement séparés

## Informations relatives à la commande

Les adaptateurs et plaques de raccordement sont à commander séparément!

## Article

7 II II OI O				
Désignation	Plage de réglage de la pression min.	Plage de réglage de la pression max.	Poids (kg)	
HK MAP 040	5	40	0,5	
HK MAP 080	4	80	0,5	
HK MAP 160	8	160	0,5	
HK MAP 320	40	320	0,5	
HK MAP 630	50	630	0,5	

Accessoires		
HK BFM	Adaptateur BFM pour manocontact MAP	
HK BHF AG	Adaptateur BHF AG pour manocontact MAP	
HK BHF IG	Adaptateur BHF int. pour manocontact MAP	
НК ВНМ	Adaptateur BHM pour manocontact MAP	
HK BKM	Adaptateur BKM pour manocontact MAP	
НК ВММ	Adaptateur BMM pour manocontact MAP	