

## Caractéristiques

Matériau	Boîtier en aluminium
Utilisation	pour pompe à engrenages europ. standard BG2



## Remarque

Sens de rotation :  
Pompe à rotation à gauche - arbre de prise de force du moteur à rotation à droite  
Pompe à rotation à droite - arbre de prise de force du moteur à rotation à gauche

## Informations relatives à la commande

Un moyeu d'accouplement BF2T est nécessaire pour accoupler la pompe au réducteur.  
Les engrenages sont livrés non huilés (huile recommandée : SAE 85W-90)

## Article

Désignation	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Raccord côté moteur	Poids (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Arbre profilé - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Arbre creux - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Arbre creux avec crantage - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = couple d'entrée max. - M2 = couple de sortie max. - n1 = régime d'entrée max. - n2 = régime de sortie max.

## Accessoires

HK BF Coupling hub