

Caractéristiques

Matériau	Boîtier en aluminium
Utilisation	pour pompe à engrenages europ. standard BG3



Remarque

Sens de rotation :
Pompe à rotation à gauche - arbre de prise de force du moteur à rotation à droite
Pompe à rotation à droite - arbre de prise de force du moteur à rotation à gauche

Informations relatives à la commande

Un moyeu d'accouplement BF3 est nécessaire pour accoupler la pompe au réducteur.
Les engrenages sont livrés non huilés (huile recommandée : SAE 85W-90)

Article

Désignation	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Raccord côté moteur	Poids (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Arbre profilé - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Arbre creux - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Arbre creux avec crantage - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = couple d'entrée max. - M2 = couple de sortie max. - n1 = régime d'entrée max. - n2 = régime de sortie max.

Accessoires

HK BF Coupling hub