

HK RVPS

Limiteur de pression RVPS

HANSA FLEX

Caractéristiques

Fabrication	À préilotage
Pression de service	max. 350 bar



Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue
Couple de serrage pour la taille de vanne 12 sous boîtier en alu : 74-81 Nm
Couple de serrage pour la taille de vanne 12 sous boîtier en acier : 95-102 Nm

Description

Réglage à l'aide d'une vis de réglage

Article

Désignation	Plage de réglage min. (bar)	Plage de réglage max. (bar)	Débit volumique max. (L/min)	Boîtier vissé	Filet vissé	Poids (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Accessoires

HK GEH 20 AL	Corps de vanne pour cartouche fileté SAE 2 voies alu
HK GEH 20 GGG	Corps de vanne pour cartouche fileté SAE 2 voies GGG40