

# HK RVPS

Limiteur de pression RVPS

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Fabrication	À préilotage
Pression de service	max. 350 bar



## Remarque

Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue

Couple de serrage pour la taille de vanne 12 sous boîtier en alu : 74-81 Nm

Couple de serrage pour la taille de vanne 12 sous boîtier en acier : 95-102 Nm

## Description

Réglage à l'aide d'une vis de réglage

## Article

Désignation	Plage de réglage min. (bar)	Plage de réglage max. (bar)	Débit volumique max. (L/min)	Boîtier vissé	Filet vissé	Poids (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Accessoires

HK GEH 20 AL	Corps de vanne pour cartouche fileté SAE 2 voies alu
HK GEH 20 GGG	Corps de vanne pour cartouche fileté SAE 2 voies GGG40