
HK RZMO A 010

Limiteur de pression proportionnel NG 6

Caractéristiques

Fabrication	Vanne proportionnelle pour composition en plaques sandwich À pilotage direct
Fourniture	Avec bobine, sans fiche
Pression de service	max. 315 bar
Débit volumétrique	max. 4 l/min
Raccord	ISO/Cetop 03 NG6 (seulement P + T)





Description

sans capteur de pression intégré (pour la commande, une carte électronique de type HK EBM AS est nécessaire)
Bobines magnétiques entièrement étanches
Temps de réponse < 70 ms
Hystérésis < 1,5%

Article

Désignation	actif sur canal	Plage de réglage de la pression min. (bar)	Plage de réglage de la pression max. (bar)	Débit volumique max. (L/min)	Poids (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Accessoires

HK EBM AS	Amplificateur proportionnel numérique
HK SP DIN 43650	Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.