HK SBL


Tige de piston préusinée au tour

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Fabrication	Préusiné au tour - avec filetage de raccordement pour piston Tolérance f7
Matériau	Acier UNI C45, chrome 25 microns ± 5
Traitement de surface	Résistance à la corrosion jusqu'à 40 heures au test NSS selon norme ISO 3768 / degré 9





Remarque

Pour cette gamme de produits, les stocks du magasin ne comprennent que quels articles de certaines dimensions. Toutes les autres dimensions sont commandées selon besoin.

Article

Désignation	Ø S (mm)	Pour diamètre de piston	Chariot élévateur (mm)	L (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ø I (mm)	Poids (kg)
HK SBL 201 0100	20	40 mm	100	220	23	35	M 14 x 1,5	15	0,48
HK SBL 201 0150	20	40 mm	150	270	23	35	M 14 x 1,5	15	0,60
HK SBL 201 0200	20	40 mm	200	320	23	35	M 14 x 1,5	15	0,72
HK SBL 201 0250	20	40 mm	250	370	23	35	M 14 x 1,5	15	0,84
HK SBL 201 0300	20	40 mm	300	420	23	35	M 14 x 1,5	15	0,97
HK SBL 201 0350	20	40 mm	350	470	23	35	M 14 x 1,5	15	1,09
HK SBL 201 0400	20	40 mm	400	520	23	35	M 14 x 1,5	15	1,21
HK SBL 201 0450	20	40 mm	450	570	23	35	M 14 x 1,5	15	1,33
HK SBL 201 0500	20	40 mm	500	620	23	35	M 14 x 1,5	15	1,46
HK SBL 251 0100	25	40 mm	100	220	23	35	M 14 x 1,5	15	0,70
HK SBL 251 0150	25	40 mm	150	270	23	35	M 14 x 1,5	15	0,89
HK SBL 251 0200	25	40 mm	200	320	23	35	M 14 x 1,5	15	1,08
HK SBL 251 0250	25	40 mm	250	370	23	35	M 14 x 1,5	15	1,27
HK SBL 251 0300	25	40 mm	300	420	23	35	M 14 x 1,5	15	1,47
HK SBL 251 0350	25	40 mm	350	470	23	35	M 14 x 1,5	15	1,66
HK SBL 251 0400	25	40 mm	400	520	23	35	M 14 x 1,5	15	1,85
HK SBL 251 0450	25	40 mm	450	570	23	35	M 14 x 1,5	15	2,04
HK SBL 251 0500	25	40 mm	500	620	23	35	M 14 x 1,5	15	2,23
HK SBL 251 0550	25	40 mm	550	670	23	35	M 14 x 1,5	15	2,42
HK SBL 251 0600	25	40 mm	600	720	23	35	M 14 x 1,5	15	2,61
HK SBL 252 0100	25	50 mm	100	230	30	35	M 20 x 1,5	20	0,79
HK SBL 252 0150	25	50 mm	150	280	30	35	M 20 x 1,5	20	0,98
HK SBL 252 0200	25	50 mm	200	330	30	35	M 20 x 1,5	20	1,17
HK SBL 252 0250	25	50 mm	250	380	30	35	M 20 x 1,5	20	1,37
HK SBL 252 0300	25	50 mm	300	430	30	35	M 20 x 1,5	20	1,56
HK SBL 252 0350	25	50 mm	350	480	30	35	M 20 x 1,5	20	1,75
HK SBL 252 0400	25	50 mm	400	530	30	35	M 20 x 1,5	20	1,94
HK SBL 252 0450	25	50 mm	450	580	30	35	M 20 x 1,5	20	2,13
HK SBL 252 0500	25	50 mm	500	630	30	35	M 20 x 1,5	20	2,32
HK SBL 252 0550	25	50 mm	550	680	30	35	M 20 x 1,5	20	2,51
HK SBL 252 0600	25	50 mm	600	730	30	35	M 20 x 1,5	20	2,71
HK SBL 252 0800	25	50 mm	800	930	30	35	M 20 x 1,5	20	3,47
HK SBL 252 1000	25	50 mm	1000	1130	30	35	M 20 x 1,5	20	4,24
HK SBL 302 0100	30	50 mm	100	230	30	35	M 20 x 1,5	20	0,90
HK SBL 302 0150	30	50 mm	150	280	30	35	M 20 x 1,5	20	1,12
HK SBL 302 0200	30	50 mm	200	330	30	35	M 20 x 1,5	20	1,34
HK SBL 302 0250	30	50 mm	250	380	30	35	M 20 x 1,5	20	1,57
HK SBL 302 0300	30	50 mm	300	430	30	35	M 20 x 1,5	20	1,79
HK SBL 302 0350	30	50 mm	350	480	30	35	M 20 x 1,5	20	2,01
HK SBL 302 0400	30	50 mm	400	530	30	35	M 20 x 1,5	20	2,24
HK SBL 302 0450	30	50 mm	450	580	30	35	M 20 x 1,5	20	2,46
HK SBL 302 0500	30	50 mm	500	630	30	35	M 20 x 1,5	20	2,68
HK SBL 302 0550	30	50 mm	550	680	30	35	M 20 x 1,5	20	2,91
HK SBL 302 0600	30	50 mm	600	730	30	35	M 20 x 1,5	20	3,13
HK SBL 302 0700	30	50 mm	700	830	30	35	M 20 x 1,5	20	3,58

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

HK SBL

Tige de piston préusinée au tour

HANSA-FLEX

Article

Désignation	Ø S (mm)	Pour diamètre de piston	Chariot élévateur (mm)	L (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ø I (mm)	Poids (kg)
HK SBL 302 0800	30	50 mm	800	930	30	35	M 20 x 1,5	20	4,02
HK SBL 302 1000	30	50 mm	1000	1130	30	35	M 20 x 1,5	20	4,92
HK SBL 302 1500	30	50 mm	1500	1630	30	35	M 20 x 1,5	20	7,17
HK SBL 303 0100	30	60/70 mm	100	248	30	45	M 20 x 1,5	20	1,14
HK SBL 303 0150	30	60/70 mm	150	298	30	45	M 20 x 1,5	20	1,41
HK SBL 303 0200	30	60/70 mm	200	348	30	45	M 20 x 1,5	20	1,69
HK SBL 303 0250	30	60/70 mm	250	398	30	45	M 20 x 1,5	20	1,97
HK SBL 303 0300	30	60/70 mm	300	448	30	45	M 20 x 1,5	20	2,24
HK SBL 303 0350	30	60/70 mm	350	498	30	45	M 20 x 1,5	20	2,52
HK SBL 303 0400	30	60/70 mm	400	548	30	45	M 20 x 1,5	20	2,79
HK SBL 303 0450	30	60/70 mm	450	598	30	45	M 20 x 1,5	20	3,07
HK SBL 303 0500	30	60/70 mm	500	648	30	45	M 20 x 1,5	20	3,34
HK SBL 303 0550	30	60/70 mm	550	698	30	45	M 20 x 1,5	20	3,62
HK SBL 303 0600	30	60/70 mm	600	748	30	45	M 20 x 1,5	20	3,89
HK SBL 303 0800	30	60/70 mm	800	948	30	45	M 20 x 1,5	20	5,00
HK SBL 303 1000	30	60/70 mm	1000	1148	30	45	M 20 x 1,5	20	6,10
HK SBL 353 0100	35	60/70 mm	100	248	30	45	M 20 x 1,5	20	1,48
HK SBL 353 0150	35	60/70 mm	150	298	30	45	M 20 x 1,5	20	1,86
HK SBL 353 0200	35	60/70 mm	200	348	30	45	M 20 x 1,5	20	2,23
HK SBL 353 0250	35	60/70 mm	250	398	30	45	M 20 x 1,5	20	2,61
HK SBL 353 0300	35	60/70 mm	300	448	30	45	M 20 x 1,5	20	2,98
HK SBL 353 0350	35	60/70 mm	350	498	30	45	M 20 x 1,5	20	3,36
HK SBL 353 0400	35	60/70 mm	400	548	30	45	M 20 x 1,5	20	3,73
HK SBL 353 0450	35	60/70 mm	450	598	30	45	M 20 x 1,5	20	4,11
HK SBL 353 0500	35	60/70 mm	500	648	30	45	M 20 x 1,5	20	4,48
HK SBL 353 0550	35	60/70 mm	550	698	30	45	M 20 x 1,5	20	4,86
HK SBL 353 0600	35	60/70 mm	600	748	30	45	M 20 x 1,5	20	5,23
HK SBL 353 0800	35	60/70 mm	800	948	30	45	M 20 x 1,5	20	6,74
HK SBL 353 1000	35	60/70 mm	1000	1148	30	45	M 20 x 1,5	20	8,24
HK SBL 353 1500	35	60/70 mm	1500	1648	30	45	M 20 x 1,5	20	11,99
HK SBL 404 0200	40	60/70 mm	200	348	30	45	M 27 x 2	27	3,01
HK SBL 404 0250	40	60/70 mm	250	398	30	45	M 27 x 2	27	3,50
HK SBL 404 0300	40	60/70 mm	300	448	30	45	M 27 x 2	27	3,99
HK SBL 404 0350	40	60/70 mm	350	498	30	45	M 27 x 2	27	4,48
HK SBL 404 0400	40	60/70 mm	400	548	30	45	M 27 x 2	27	4,97
HK SBL 404 0450	40	60/70 mm	450	598	30	45	M 27 x 2	27	5,46
HK SBL 404 0500	40	60/70 mm	500	648	30	45	M 27 x 2	27	5,95
HK SBL 404 0550	40	60/70 mm	550	698	30	45	M 27 x 2	27	6,44
HK SBL 404 0600	40	60/70 mm	600	748	30	45	M 27 x 2	27	6,93
HK SBL 404 0800	40	60/70 mm	800	948	30	45	M 27 x 2	27	8,89
HK SBL 404 1000	40	60/70 mm	1000	1148	30	45	M 27 x 2	27	10,85
HK SBL 404 1500	40	60/70 mm	1500	1648	30	45	M 27 x 2	27	15,58
HK SBL 040 063 0200	40	63 mm	200	368	35	40	M 24 x 2	24	3,05
HK SBL 040 063 0250	40	63 mm	250	418	35	40	M 24 x 2	24	3,50
HK SBL 040 063 0300	40	63 mm	300	448	35	40	M 24 x 2	24	3,40
HK SBL 040 063 0350	40	63 mm	350	498	35	40	M 24 x 2	24	4,50
HK SBL 040 063 0400	40	63 mm	400	548	35	40	M 24 x 2	24	5,00
HK SBL 040 063 0450	40	63 mm	450	598	35	40	M 24 x 2	24	5,50
HK SBL 040 063 0500	40	63 mm	500	648	35	40	M 24 x 2	24	6,10
HK SBL 040 063 0550	40	63 mm	550	698	35	40	M 24 x 2	24	6,60
HK SBL 040 063 0600	40	63 mm	600	748	35	40	M 24 x 2	24	7,15
HK SBL 040 063 0800	40	63 mm	800	948	35	40	M 24 x 2	24	9,15
HK SBL 040 063 1000	40	63 mm	1000	1148	35	40	M 24 x 2	24	11,20
HK SBL 405 0200	40	80 mm	200	368	38	45	M 27 x 2	27	3,17
HK SBL 405 0250	40	80 mm	250	418	38	45	M 27 x 2	27	3,66
HK SBL 405 0300	40	80 mm	300	468	38	45	M 27 x 2	27	4,15
HK SBL 405 0400	40	80 mm	400	568	38	45	M 27 x 2	27	5,13
HK SBL 405 0500	40	80 mm	500	668	38	45	M 27 x 2	27	6,11
HK SBL 405 0600	40	80 mm	600	768	38	45	M 27 x 2	27	7,09
HK SBL 405 0800	40	80 mm	800	968	38	45	M 27 x 2	27	9,05
HK SBL 405 1000	40	80 mm	1000	1168	38	45	M 27 x 2	27	11,01
HK SBL 505 0200	50	80 mm	200	368	38	45	M 27 x 2	27	4,74
HK SBL 505 0250	50	80 mm	250	418	38	45	M 27 x 2	27	5,50

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

HK SBL
Tige de piston préusinée au tour

HANSA-FLEX

Article									
Désignation	Ø S (mm)	Pour diamètre de piston	Chariot élévateur (mm)	L (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ø I (mm)	Poids (kg)
HK SBL 505 0300	50	80 mm	300	468	38	45	M 27 x 2	27	6,27
HK SBL 505 0400	50	80 mm	400	568	38	45	M 27 x 2	27	7,80
HK SBL 505 0500	50	80 mm	500	668	38	45	M 27 x 2	27	9,33
HK SBL 505 0600	50	80 mm	600	768	38	45	M 27 x 2	27	10,86
HK SBL 505 0800	50	80 mm	800	968	38	45	M 27 x 2	27	13,93
HK SBL 505 1000	50	80 mm	1000	1168	38	45	M 27 x 2	27	16,99
HK SBL 505 1500	50	80 mm	1500	1648	38	45	M 27 x 2	27	24,64
HK SBL 506 0200	50	100 mm	200	395	43	45	M 33 x 2	33	5,29
HK SBL 506 0250	50	100 mm	250	445	43	45	M 33 x 2	33	6,06
HK SBL 506 0300	50	100 mm	300	495	43	45	M 33 x 2	33	6,82
HK SBL 506 0400	50	100 mm	400	595	43	45	M 33 x 2	33	8,35
HK SBL 506 0500	50	100 mm	500	695	43	45	M 33 x 2	33	9,89
HK SBL 506 0600	50	100 mm	600	795	43	45	M 33 x 2	33	11,42
HK SBL 506 0800	50	100 mm	800	995	43	45	M 33 x 2	33	14,48
HK SBL 506 1000	50	100 mm	1000	1195	43	45	M 33 x 2	33	17,54
HK SBL 606 0300	60	100 mm	300	495	43	45	M 33 x 2	33	9,56
HK SBL 606 0400	60	100 mm	400	595	43	45	M 33 x 2	33	11,77
HK SBL 606 0500	60	100 mm	500	695	43	45	M 33 x 2	33	13,98
HK SBL 606 0600	60	100 mm	600	795	43	45	M 33 x 2	33	16,18
HK SBL 606 0800	60	100 mm	800	995	43	45	M 33 x 2	33	20,59
HK SBL 606 1000	60	100 mm	1000	1195	43	45	M 33 x 2	33	25,00
HK SBL 606 1500	60	100 mm	1500	1695	43	45	M 33 x 2	33	36,00

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.