

HK SH

Vérin à piston creux 700 bar

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|----------------------------|---|
| Fabrication | Culasse de vérin trempée Pistons chromés durs Ressort de rappel |
| Pression de service | max. 700 bar |
| Matériau | Acier |
| Fourniture | avec coupleur rapide manchon 3/8"-18 NPT |



Remarque

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Description

Les vérins à piston creux sont mis en œuvre pour des actionnements par poussée ou par traction.

Fixation simple par filetage sur corps du vérin

Segments racleurs de piston pour éviter les encrassements

Tête d'appui interchangeable

Article

| Désignation | Chariot élévateur | | Sur-face | A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | M | N | R | S | T | Vol- ume | Poids | |
|--------------------|-------------------|-----|------------|------|-----|-----|------|------------|------------|----|------------|------------|-----|-----|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | (kN) | (t) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (mm) |
| HK SH 01204 | 121,0 | 12 | 40 | 17,6 | 124 | 164 | 20,5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5 | 7 | 5/16" -18 | 50,8 | 12 | 70 | 4,0 |
| HK SH 01208 | 121,0 | 12 | 76 | 17,6 | 176 | 252 | 20,5 | 75 | 55 | 40 | 19 | 2.3/4" -16 | 30 | 2,5 | 55 | M28 x 1,5 | 18 | 5/16" -18 | 50,8 | 12 | 134 | 4,8 |
| HK SH 02215 | 217,0 | 22 | 150 | 32,0 | 318 | 468 | 27,0 | 75 | 56 | 23 | 3.7/8" -12 | 38 | 2,5 | 48 | 1.9/16" -16 | 8 | 3/8" -16 | 83,0 | 15 | 474 | 18,0 | |
| HK SH 03006 | 301,8 | 30 | 64 | 44,0 | 197 | 261 | 33,4 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 22 | 3/8" -16 | 92,2 | 17 | 281 | 13,2 |
| HK SH 03015 | 301,8 | 30 | 150 | 44,0 | 322 | 472 | 33,0 | 120 | 90 | 68 | 26 | 4.1/2" -12 | 42 | 4,0 | 55 | 1.13/16" -16 | 9 | 3/8" -16 | 92,0 | 17 | 660 | 23,5 |
| HK SH 06008 | 578,2 | 60 | 76 | 84,2 | 253 | 329 | 54,0 | 165 | 125 | 95 | 31 | 6.1/4" -12 | 48 | 4,0 | 80 | 2.3/4" -16 | 22 | 1/2" -13 | 130,3 | 14 | 640 | 32,3 |