# HK SP CO

Bobine pour électrovalve à plusieurs voies HKDH

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fourniture** | avec joint torique |
| **Fiches correspondantes** | HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (prise redresseur) |



## Remarque

Sur les bobines à courant alternatif, l'intensité de courant durant la phase d'attraction est nettement plus élevée que durant la phase de maintien.
Il est donc interdit d'utiliser ces bobines sans noyau magnétique en raison du danger de surchauffe susceptible de faire fondre la bobine.
Il se produit un effet similaire en cas d'utilisation d'électrovannes avec des électro-aimants à courant alternatif à un rythme élevé de séquences marche/arrêt. C'est pourquoi les bobines sont souvent soumises à des intensités de courant élevées et sont également exposées aux surchauffes. Dans de tels cas d'application, nous recommandons d'employer des bobines RC avec prise redresseur.
En cas de bobines à courant continu, les phases de commutation peuvent entraîner des pics de tension très élevés. Nous recommandons par conséquent d'employer des connecteurs avec circuit de protection sur ces bobines.
Couple de serrage pour les écrous de fixation des bobines magnétiques : 3 Nm
Pour les bobines magnétiques type RC, veuillez utiliser une prise redresseur HKSP669.

## Informations relatives à la commande

Autres types de bobine sur demande

## Article

| Désignation | Tension nominale +/- 10 % | pour type de vanne | Consommation de puissance moyenne (W) | Consommation de courant moyenne (A) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK SP COU 12DC** | 12 Vcc | HK DHI | 33 | 2,80 | 0,25 |
| **HK SP COU 24DC** | 24 Vcc | HK DHI | 33 | 1,40 | 0,25 |
| **HK SP COU 28DC** | 28 VDC | HK DHI | 35 | 1,24 | 0,25 |
| **HK SP COI 110AC** | 110 VAC | HK DHI | 60 | 0,50 | 0,18 |
| **HK SP COI 230AC** | 230 Vca | HK DHI | 60 | 0,25 | 0,25 |
| **HK SP COU 230 RC** | 230 VRC | HK DHI | 40 | 0,25 | 0,25 |
| **HK SP COE 12DC** | 12 Vcc | HK DHE DC | 30 | 2,80 | 0,30 |
| **HK SP COE 24DC** | 24 Vcc | HK DHE DC | 30 | 1,40 | 0,30 |
| **HK SP COE 28DC** | 28 VDC | HK DHE DC | 30 | 1,24 | 0,30 |
| **HK SP COER 230AC** | 230 Vca | HK DHER | 30 | 0,25 | 0,30 |
| **HK SP COE 110AC** | 110 VAC | HK DHE AC | 30 | 0,50 | 0,30 |
| **HK SP COE 230AC** | 230 Vca | HK DHE AC | 30 | 0,25 | 0,30 |
| **HK SP COE 230RC** | 230 VRC | HK DHE DC | 58 | 0,25 | 0,30 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HK SP DIN 43650** | Connecteur électrique pour bobine magnétique DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK UEB MUT** | Écrou-raccord pour électrovalve à plusieurs voies |

## pièce de rechange pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **HK DHE X 00 DC** | Électrovalve à plusieurs voies NG 6 sans bobine |
| **HK DHE X 00 AC** | Électrovalve à plusieurs voies NG 6 sans bobine |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*