
HK V0 590
Soupape de sécurité

Caractéristiques

Fabrication	Bridable directement Étanchéité par joint torique
Matériau	Boîtier : acier galvanisé Pièces internes en acier
Pression de service	max. 300 bars
Utilisation	For hydraulic planetary motors





Remarque
Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

Informations relatives à la commande
Ressorts pour autres plages de réglage disponibles à titre d'accessoires

Article

Désignation	Débit max. (L/min)	pour moteur	Raccord	Plage de réglage min. (bar)	Plage de réglage max. (bar)	Poids (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" int.	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" int.	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" int.	40	180	1,85

Accessoires

HK VML	Ressort pour soupape de sécurité
HK M HK V0590	Jeu de boulons pour soupape de sécurité HK V0590

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.