
# HK V0 590
Soupape de sécurité

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Fabrication** | Bridable directement<br>Étanchéité par joint torique |
| **Matériau** | Boîtier : acier galvanisé<br>Pièces internes en acier |
| **Pression de service** | max. 300 bars |
| **Utilisation** | For hydraulic planetary motors |






## Remarque
Ces clapets doivent être ajustés en fonction de l'utilisation prévue.

## Informations relatives à la commande
Ressorts pour autres plages de réglage disponibles à titre d'accessoires

## Article

| Désignation | Débit max. (L/min) | pour moteur | Raccord | Plage de réglage min. (bar) | Plage de réglage max. (bar) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V0 590 0500** | 60 | HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD | G 1/2" int. | 40 | 180 | 0,80 |
| **HK V0 590 0490** | 60 | HK EPMS, HK HM BMS | G 1/2" int. | 40 | 180 | 1,50 |
| **HK V0 590 0505** | 100 | HK EPMT, HK HM BMT | G 3/4" int. | 40 | 180 | 1,85 |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **HK VML** | Ressort pour soupape de sécurité |
| **HK M HK V0590** | Jeu de boulons pour soupape de sécurité HK V0590 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*